

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa chodników na pl. o. H. Koźmińskiego (strona prawa i lewa) w Nowym Mieście nad Pilicą					
1		Plac bł. H.Koźmińskiego - chodnik strona prawa			
1 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl do 3km. 18	m m	18,00	18,00
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. do 3km. 24	m m	24,00	24,00
3 d.1	KNR 2-31 0812-02	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu z wywiezieniem urobku na odl. do 3km, z wywiezieniem na odl. do 3km poz.1*0,1	m ³ m ³	1,80	1,80
4 d.1	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem na odl. do 3km wg rys.CAD: 61	m ² m ²	61,00	61,00
5 d.1	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika, z wywiezieniem na odl. do 3km 10+13	m m	23,00	23,00
6 d.1	KNR 2-31 0812-03 analogia	Rozebranie cokołu ogrodzenia z betonu, z wywiezieniem urobku na odl. do 3km (10+13)*0,3*0,6	m ³ m ³	4,14	4,14
7 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km wg rys.CAD: 92 A (obliczenia pomocnicze) poz.A*0,4	m ³ m ³	92,00 ===== 92,00 36,80	36,80
8 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 92	m ² m ²	92,00	92,00
9 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki - betonowa zwykła z oporem 18*0,08	m ³ m ³	1,44	1,44
10 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 18	m m	18,00	18,00
11 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.8	m ² m ²	92,00	92,00
12 d.1	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm poz.8	m ² m ²	92,00	92,00
13 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6-8 cm(płyty ozdobne) na podsypce cementowo-piaskowej poz.8	m ² m ²	92,00	92,00
2		Plac bł. H.Koźmińskiego-chodnik strona lewa			
14 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl do 3km. 65	m m	65,00	65,00
15 d.2	KNR 2-31 0812-02	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu z wywiezieniem urobku na odl. do 3km, z wywiezieniem na odl. do 3km poz.14*0,1	m ³ m ³	6,50	6,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31 d.2 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem na odl. do 3km	m ²		
		31	m ²	31,00	
				RAZEM	31,00
17	KNR 2-01 d.2 0206-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km 60*2,5 A (obliczenia pomocnicze)	m ³	150,00 =====	
		poz.A*0,4	m ³	150,00 60,00	
				RAZEM	60,00
18	KNR 2-31 d.2 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV wg rys.CAD: 118	m ²		
			m ²	118,00	
				RAZEM	118,00
19	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki i obrzeża - betonowa zwykła z oporem	m ³		
		poz.21*0,08	m ³	5,20	
		poz.20*0,04	m ³	2,44	
				RAZEM	7,64
20	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		61	m	61,00	
				RAZEM	61,00
21	KNR 2-31 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		65	m	65,00	
				RAZEM	65,00
22	KNR 2-31 d.2 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.18	m ²		
			m ²	118,00	
				RAZEM	118,00
23	KNR 2-31 d.2 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm poz.18	m ²		
			m ²	118,00	
				RAZEM	118,00
24	KNR 2-31 d.2 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.18	m ²	118,00	
		uzupełnienia nawierzchni: 50% kostki z odzysku	m ²	23,00	
		23			
				RAZEM	141,00

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa chodników na pl. o. H. Koźmińskiego (strona prawa i lewa) w Nowym Mieście nad Pilicą						
1		Plac bł. H.Koźmińskiego - chodnik strona prawa				
1 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. do 3km.	m	18,00		
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. do 3km.	m	24,00		
3 d.1	KNR 2-31 0812-02	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu z wywiezieniem urobku na odl. do 3km, z wywiezieniem na odl. do 3km	m ³	1,80		
4 d.1	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem na odl. do 3km	m ²	61,00		
5 d.1	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika, z wywiezieniem na odl. do 3km	m	23,00		
6 d.1	KNR 2-31 0812-03 analogia	Rozebranie cokołu ogrodzenia z betonu, z wywiezieniem urobku na odl. do 3km	m ³	4,14		
7 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km	m ³	36,80		
8 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	92,00		
9 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki - betonowa zwykła z oporem	m ³	1,44		
10 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	18,00		
11 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	92,00		
12 d.1	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	92,00		
13 d.1	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6-8 cm(płyty ozdobne) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	92,00		

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Plac bł. H.Koźmińskiego-chodnik strona lewa				
14 d.2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. do 3km.	m	65,00		
15 d.2	KNR 2-31 0812-02	Rozebranie ław pod krawężniki z gruzobetonu z wywiezieniem urobku na odl. do 3km, z wywiezieniem na odl. do 3km	m ³	6,50		
16 d.2	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wywiezieniem na odl. do 3km	m ²	31,00		
17 d.2	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km	m ³	60,00		
18 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	118,00		
19 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki i obrzeża - betonowa zwykła z oporem	m ³	7,64		
20 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	61,00		
21 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	65,00		
22 d.2	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	118,00		
23 d.2	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m ²	118,00		
24 d.2	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	141,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: