

	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej Waliska – Borowina zapewniająca komunikację w obrębie byłych obszarów popegeerowskich w Wólce Magierowej oraz Gostomii.</b>						
1	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1310/1000	km  km	  1,31	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,31</b>
2	D.02.01.01	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km. długość: 1310,40 A (obliczenia pomocnicze)  poz.A*2*0,75	m <sup>2</sup>    m <sup>2</sup>	   1 310,40 ===== 1 310,40 <b>1 965,60</b>	
					<b>RAZEM</b>	<b>1 965,60</b>
3	D-04.01.01	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta poz.2A*1,1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2 882,88	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 882,88</b>
4	D.02.01.01	KNNR 1 0202-07 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-II z transportem urobku na odległość 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi poz.3*0,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  864,86	
					<b>RAZEM</b>	<b>864,86</b>
5	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.2A*4,0+poz.3 na skrzyżowaniu 3,7*1,6*0,5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8 124,48  5,92	
					<b>RAZEM</b>	<b>8 130,40</b>
6	D-04.01.01.04.03.01	KNR AT-03 0201-02	Warstwa wzmocnienia podłoża - mieszanka związana cementem 0/22,4 kl. C1,5/2 gr.15cm  poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2 882,88	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 882,88</b>
7	D-04.04.04	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0-63 (kruszywo łamane) stabiliz. mechanicznie , śr gr.15cm poz.2A*2*0,98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2 568,38	
					<b>RAZEM</b>	<b>2 568,38</b>

	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8	D-04. 04.04	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 (kruszywo łamane) stabiliz. mechanicznie, śr gr. 10cm szer. z odsadzkami wg rysunku konstrukcyjnego: poz.2A*5,5+3,7+1,6*0,5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7 212,50	
					<b>RAZEM</b>	<b>7 212,50</b>
9	D.04. 03.01.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni emulsja asf. C60B10ZM, ilość lepiszcza 0,5 do 0,7kg/m <sup>2</sup> poz.8	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7 212,50	
					<b>RAZEM</b>	<b>7 212,50</b>
10	D.05. 03.05. A.	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR1,KR2, grubości 3cm AC-16W szer. z odsadzkami wg rysunku konstrukcyjnego: poz.2A*5,15+3,7+1,6*0,5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6 753,86	
					<b>RAZEM</b>	<b>6 753,86</b>
11	D.05. 03.05. A.	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm poz.2A*5,0+3,7+1,6*0,5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6 557,30	
					<b>RAZEM</b>	<b>6 557,30</b>
12	D-04. 04.04	KNR 2-31 0107-02	Pobocze utwardzone z mieszanki niezwiązanej C90/3, o uziarnieniu 0-31,5 (kruszywo łamane) stabiliz. mechanicznie powierzchnia przekroju wg rys. nr 3: poz.2A*0,15*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  393,12	
					<b>RAZEM</b>	<b>393,12</b>
13	D.07. 02.01.	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm wg projektu organizacji ruchu: 6	szt.  szt.	  6,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
14	D.07. 02.01.	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>  8	szt.  szt.	  8,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
15			Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.  1	szt.  szt.	  1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>